



KARTA PRODUKTU

TEDGUM
Ul. Szyb Walenty 104
41-700 Ruda Śląska
Tel.: +48 32 797 01 47

Grupa produktów:	Przewody paliwowe
Data wydania:	2026-09-22
Wersja:	3
Numer dokumentu:	KPR-1

Przewody paliwowe DIN 73379 Typ 2A

Przeznaczenie

Przewody przeznaczone do stosowania w samochodowych układach paliwowych, w tym w systemach wtrysku paliwa.

Odpowiednie do przesyłu:

- benzyny ołowiowej i bezołowiowej,
- oleju napędowego,
- paliw z domieszką etanolu do E10.

Nie nadają się do:

- biodiesla / paliw o wysokiej zawartości biokomponentów,
- zastosowań wewnątrz zbiornika paliwa.

Budowa:

Warstwa wewnętrzna: Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (NBR)

Odporność na paliwa, oleje, ropę naftową, smary oraz płyny na bazie mineralnej i glikolowej.

Warstwa środkowa: Tekstylny opłot o wysokiej wytrzymałości

Odporny na ciśnienie, zginanie.

Warstwa zewnętrzna: Kauczuk chloroprenowy (CR)

Odporność na ozon, kwas, przetarcie, starzenie poprzez temperaturę, warunki atmosferyczne, oleje syntetyczne i mineralne, promienie słoneczne

Właściwości:

Zakres temperatury pracy: -35°C do +90°C

Temperatura maksymalna: +110°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 145 psi (10 bar)

Ciśnienie rozrywające: 435 psi (30 bar)