











# ANLEITUNG TEDGUM



So installieren Sie eine geschlitzte Buchse (Metall-Gummi-Metall oder Metall-Polyurethan-Metall) mithilfe einer Schlauchklemme (Anleitung Nr. 23)

Einige Aufhängungsbuchsen sind etwas anders konstruiert als herkömmliche. Ein Beispiel hierfür sind Buchsen, die an der Außenhülse (und einem Teil des Dämpfungselements) einen Längsschnitt aufweisen. Diese Art von Buchse hat im Ausgangszustand einen größeren Durchmesser als die Buchse, in die sie eingebaut werden soll. Um diese Art von Buchse ordnungsgemäß zu installieren, muss sie für den Zusammenbau zusammengedrückt werden. Anschließend dehnt sich die Buchse in das Gehäuse aus und wird dadurch fixiert. Für die Montage einer solchen Durchführung verwenden Sie am besten eine Schlauchschelle.

- |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 1 |  | Geschlitzte Buchse und eine Schlauchschelle.  | 5 |  | Drücken Sie die Buchse bis die Schlauchschelle.                       |
| 2 |  | Zusammendrücken der geteilten Buchse mit einer Schlauchschelle.                                     | 6 |  | Wir entfernen die Schlauchschelle, um die Buchse weiter einzudrücken. |
| 3 |  | Die Schelle wird so weit angezogen, dass die Buchse in den Querlenker gedrückt werden kann.         | 7 |  | Endgültiges Einpressen der Buchse.                                    |
| 4 |  | Schmierung der angegebenen Flächen mit Graphikfett. Drücken Sie die Buchse in die Querlenkerbuchse. | 8 |  | Korrekt eingepresstes Element.  |
- A – Fläche zu schmieren B – Presse  
 C – Hilfsbuchse D – Geschlitzte Buchse TEDGUM  
 E – Querlenker F – Hilfsbuchse  
 G – Metallplatte



Dieses und andere Anleitungen stehen auf unserer Website zum Download bereit:

<https://www.tedgum.pl/de/technischer-support/>

Diese Anleitung hat Orientierungscharakter und dient der vereinfachten Verbildlichung der Durchführung der Reparatur. Die Firma **TEDGUM** haftet nicht für etwaige Fehler oder eine unsachgemäße Auslegung der Anweisung. Die Reparatur ist durch qualifiziertes Personal mit entsprechenden Werkzeugen und unter Beachtung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen. Alle Rechte vorbehalten. Die Anweisungen sind für Kunden und Benutzer der Produkte von **TEDGUM** bestimmt. Die Nutzung, das Kopieren und die Vervielfältigung der Anleitung zu anderen Zwecken ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. **TEDGUM** untersagt.