





INSTRUKCJA TEDGUM





WYMIANA TULEI WAHLIWYCH (PŁYWAJĄCYCH) WAHACZA TYLNEGO **TEDGUM® TED99545** do tulei 00086288, 00085621, 00504702


Ściągacz umożliwia prawidłowy montaż i demontaż tulei bezpośrednio na samochodzie. Aby ułatwić pracę i zapewnić prawidłową eksploatację, należy nasmarować śrubę oraz łożyska.


- 


1 Przed demontażem tulei składamy elementy zapierające.
- 


2 Ustawiamy tuleję. Zakładamy odpowiednie kształtki.
- 

3 Całość skręcamy. Podczas demontażu sprawdzamy czy tuleja prawidłowo przechodzi przez gniazdo.
- 

4 Usuwamy zużyłą tuleję oraz dokładnie czystymy gniazdo.
- 

5 Smarujemy gniazdo i odpowiednio ustawiamy nową tuleję.
- 

6 Zakładamy odpowiednie kształtki i kasujemy luz.
- 

7 Podczas montażu monitorujemy czy tuleja prawidłowo przechodzi przez gniazdo.
- 

8 Prawidłowo zamontowana tuleja.

Powyższy ściągacz pasuje do:

BMW SERIA 1 (e81, e82, e87, e88) **BMW SERIA 3** (e36, e46, e90, e91, e92, e93)

BMW X1 (e84) **X3** (e83) **Z1, Z4**

OPEL VECTRA (1995->2003) **SAAB 9-5** (1997->)



Ten i inne poradniki są do pobrania na naszej stronie pod adresem:

<http://tedgum.pl/pl/dla-mechanika.html>

Powyższa instrukcja ma charakter poglądowy i służy do uproszczonego zobrazowania sposobu przeprowadzenia naprawy. Firma **TEDGUM®** nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieodpowiednią interpretację instrukcji. Naprawa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.